MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

Bestellnummer:

Sitzkeil **GSR 750** (WV C5)

6518194

Inhalt des Befestigungssatzes:

- Innenteil Sitzkeil
- 3 Schrauben M5x15 (schwarz) 3 Schrauben M5x15 (Alu)
- 3 Gummiunterlegscheiben
- 2 Muttern M5
- 2 Schrauben M5x10
- 2 Gummidistanzen
- 1 Klebeband

- 3 Gummieinsätze
- 2 Gewindeklemmen
- 2 Halter
- 2 Unterlegscheibe M5
- 2 Schrauben M5x15



Montage des Sitzkeils:

- 1. Nehmen Sie das innere Teil des Sitzkeils und befestigen Sie die Gewindeklemmen und Gummieinsätze wie auf Bild 1.
- 2. Befestigen Sie den hinteren Halter mittels 2 M5x15 Schrauben, Muttern und Metall-U-Scheiben wie auf Bild 2 und 3.
- 3. Befestigen Sie den vorderen Halter mittels 2 M5x10 Schrauben und Gummidistanzen wie auf Bild 4 und 5
- 4. Montieren Sie nun die äußere Hülle auf dem Innenteil. Verwenden Sie hierzu die 3 M5x15 Schrauben und die Gummiunterlagscheiben. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an!
- 5. Setzen Sie den Sitzkeil jetzt auf da Motorrad, justieren und zentrieren Sie den Sitzkeil und ziehen Sie dann erst die Schrauben fest.



Bild 1





Bild 3 Bild 2





Bild 4 Bild 5

Falls erforderlich, kleben Sie das Klebeband zwischen die Heckverkleidung und den Sitzkeil als Schutz gegen eventuelle Kratzer.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
Stand:	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
14.07.11	Bodystyle [®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH