

Gepäckbrücke SUZUKI RF 900 R ab Bj. 1994

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany
Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de
Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nummer: 650.372 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke | 1 Rohrbügel links |
| 1 Rohrbügel rechts | 2 Inbusschrauben M 8 x 30 |
| 2 Inbusschrauben M 5 x 20 | 6 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm |
| 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 10 mm | 2 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 2 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 4 Kunststoffkappen M 6 |

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Haltebügel am Heck demontieren; er entfällt. In die frei gewordenen Bohrungen des Bügels jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 10 mm einsetzen.

Die hinteren Inbusschrauben der Soziusfußrastenhalterungen entfernen und stattdessen die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 30 einschrauben. Auf das überstehende Gewinde **von der Radseite her** die Rohrbügel auflegen und mit U-Scheiben und selbstsichernden Muttern befestigen. (Durch Anhalten probieren, welcher Rohrbügel für links und rechts passt!)

An den Rohrbügeln befindet ca. mittig eine Lasche, die mit der Heckverkleidung verschraubt wird. Hierzu die Originalschrauben lösen (Kreuzschlitz) und zur Befestigung die mitgelieferten Inbusschrauben M 5 x 20 verwenden.

Die Gepäckbrücke über den freien Bohrungen des Heckbügels mit den Originalschrauben montieren. Sie wird am Ende jeweils links + rechts mit den Rohrbügeln verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen!

Die Gepäckbrücke kann durch seitliche Kofferträger ergänzt werden, Art.-Nr. 650.372 00 01.

