

Gepäckbrücke für SUZUKI RF 600 R ab Bj. 93

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.371 01 01 schwarz
650.379 01 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- =====
- 1 Gepäckbrücke
 - 2 Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 9 x 20 mm
 - 2 U-Scheiben \varnothing 8,4
 - 4 Karosseriescheiben \varnothing 8,4
 - 4 Kunststoffkappen M 8
 - 2 Sechskantschrauben M 8 x 65

Montagehinweise

=====

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden Haltegriffe am Ende der Sitzbank demontieren; sie entfallen.

Die Gepäckbrücke wird mit ihren Befestigungsbohrungen über die Anschraubpunkte der Original-Haltegriffe platziert.

An den vorderen Befestigungspunkten (unter der Sitzbank) werden jeweils 2 Karosseriescheiben \varnothing 8,4 als Abstandshalter untergelegt. Zur Befestigung die Originalschrauben verwenden.

An den hinteren Befestigungspunkten werden jeweils die Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 9 x 20 mm unterlegt. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 65 verwenden.

Die Gepäckbrücke kann für die Modelle Baujahr 1993/1994 mit separat montierbaren Kofferträgern, Art.-Nr. 650.371 00 01 ergänzt werden.

Ab Baujahr 1995 können keine Kofferträger montiert werden, da der Auspufftopf zu hoch ist.

Bitte beachten Sie die maximale Zuladung von 5 kg!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Beachten Sie bitte die beigefügten Serviceinformationen.

