

# Gepäckbrücke MOTO GUZZI Centauro/Sport / GT

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer: 650.523 01 01**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

## **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1 Gepäckbrücke                | 4 Sechskantschrauben M 8 x 20                        |
| 4 Inbusschrauben M 8 x 30     | 4 selbstsichernde Muttern M 8                        |
| 4 Sprengringe Ø 8,4           | 12 U-Scheiben Ø 8,4                                  |
| 4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 | 2 Befestigungsadapter links + rechts<br>(Flachstahl) |

## **Montagehinweise**

Sitzbank und Heckverkleidung demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Beide Befestigungsadapter links und rechts in den freien Gewindebohrungen im Rahmenheck mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen montieren (siehe Foto). Die aufgeschweißten Laschen müssen nach außen zeigen.

Nun die Heckverkleidung und Sitzbank montieren.

Die Gepäckbrücke wird von hinten oberhalb der Blinker über den Kotflügel geschoben, bis die Laschen deckungsgleich mit den Bohrungen der zuvor montierten Befestigungsadapter sind. Unter Zwischenfügen von jeweils einer Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm die Gepäckbrücke mit den Inbusschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 montieren.

## **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

Die Gepäckbrücke kann mit Kofferträgern ergänzt werden, Artikel-Nummer 650.523 00 01.

